

Moveo RS

Kontrollenhet

I Integra adgangskontrollsystemet er Moveo RS hovedkontrollenheten som håndterer kort, adgang, tidsstyringer, alarmhåndtering og andre logiske styringer i systemet. De fleste styringer baserer seg på data i den interne Moveo RS databasen. Konfigurasjon av database, alarmpresentasjon og logging av hendelser håndteres i PC-applikasjonen Integra.

Moveo RS har en intern database for autonom evaluering av adgangsrettigheter og alarmhendelser. Databasen er kontinuerlig synkronisert med sentral server når tilkobling er tilgjengelig.

Art nr: 44281340 Moveo RS

Ytelse

Moveo RS kommer i robust plastboks designet for enkel installasjon og vedlikehold. Kabelinnføring kan gjøres gjennom venstre, høyre eller nederste kant av boksen. For enkel installasjon og service er kretskortet utstyrt med avtagbare skruterterminaler. Tilpasset og designet for enkel installasjon og montering med ett minimum av eksternt koblingsmateriale.

Status for inn- og utganger samt status på kommunikasjon kan enkelt avleses på interne lysdioder. Interne lysdioder blir deaktivert når boksen lukkes og ikke ligger i sabotasje for å redusere strømforbruket.


Konfigurerbare digitale innganger som kan settes til ubalansert, dobbeltbalansert eller trippelbalansert. Konfigurerbare releutganger med potensialfri slutning eller 24VDC.

Funksjon

Moveo RS er en kraftfull sentralenhet med konfigurerbar database som håndterer alarm- og adgangskontroll, alt i én enhet. Den har 8 innganger og 4 utganger. Moveo RS håndterer opp til 6 dørmiljøer der av 2 stk kortlesere kan kobles direkte på sentralen. Moveo RS kan også tilkobles trådløse kortlesere som Aperio eller SmartIntego.

Moveo RS kan suppleres med opptil 8 stk S-Node G2 der 2 stk er definert som IO-Noder.

Alle beslutninger er basert på konfigurasjonen og all alarmdata sendes for overvåking til Integra-systemet og/eller til SIA 3 alarmsender. Enheten kan raskt og enkelt firmware oppdateres fra det overordnede systemet Integra eller via USB, slik at nye funksjoner lett kan implementeres i Moveo RS.



- › Kraftfull kontrollenhet med Ethernet-kort.
- › Kraftfull kontrollenhet med 8 innganger og 4 utganger, kan koble til opptil 8 stk underliggende noder av typen S-Node G2 RS, der 2 stk er konfigurert som IO-Noder.
- › Support for trådløse kortlesere som Aperio eller SmartIntego med RS-485 eller TCP/IP.
- › Moveo RS er et utmerket valg hvis du vil ha et skalerbart system som kan eskaleres med bedriftens størrelse.
- › Strømforsyning via PoE eller 24V DC med både primær og sekundær mating.
- › Tilpasset og designet for enkel installasjon og montering med ett minimum av eksternt koblingsmateriale.
- › Fleksibel kommunikasjonsmuligheter med innebygd Ethernet-kommunikasjon, 2 separate RS485 og 2 x RS232.
- › Støtter IEEE 802.1x autentisering med sertifikat når du kobler til nettverk.
- › Alarmsender standard SIAIII via RS232-A og UPS overvåking RS232-B.
- › Moveo RS er godkjent for alarmklasse 3. Moveo RS er godkjent som alarmsentral i henhold til EN50131-1 og EN50131-3. Miljøklasse II.

Moveo RS

Kontrollenhet

Tekniske data

Spenning Normalt/Min/Max	24V DC/20VDC/30VDC
Strømforbruk Min/Max vid 24 VDC	45/65 mA PoE/ 90/130 mA
Kapslingsklasse	IP41
Omgivelsestemperatur	-10°C til +55°C
Dimensjon B/L/D)	220/180/62 mm
Vekt	580 g
Farge	RAL9010

Specifikk tekniske data

Kommunikasjon	TCP/IP (til Server)
	RS-485 (S-Noder)
	RS-485 (kortleser)
	RS232-A (larmsender)
	RS232-B (UPS)
Strømforsyning ut	12VDC, 0.5 A (alarmprodukter)
	24VDC (kortlesere, elektriske sluttstykker, magnetlås)
Innganger	8 st dobbelt/trippelt balanserte/digitale
Utganger	4 st releer (NO/NC/24V), 1A

Artikkelnummer

4428140	Moveo RS
---------	----------